











本復旧工事の標準断面

種別	断面	
車 道(2層)	 cm 5 再生密粒度アスコン 5 再生粗粒度アスコン 10 粒調碎石路盤(M30) 15 再生切込碎石(RC40)	2300 kg / m ³
車 道(2層) (開発道路)	 cm 5 再生密粒度アスコン 5 再生粗粒度アスコン 20 粒調碎石路盤(M30)	2300 kg / m ³
車 道(1層)	 cm 5 再生密粒度アスコン 10 粒調碎石路盤(M30) 15 再生切込碎石(RC40)	2300 kg / m ³
歩 道	 cm 4 再生密粒度アスコン(13) 10 再生切込碎石(RC30) 又は 粒調碎石路盤(M30)	2100 kg / m ³
歩 道(乗入れ部) 田畑、個人宅の乗入れ	 cm 5 再生密粒度アスコン(13) 15 再生切込碎石(RC40)	2150 kg / m ³
歩 道(乗入れ部) 店舗等の乗入れ	 cm 5 再生密粒度アスコン(13) 25 再生切込碎石(RC40)	2150 kg / m ³

種別	断面
インターロッキング (一般部)	 cm 6 ブロック 3 砂 10 再生切込碎石(RC40) 又は 粒調碎石路盤(M30)
インターロッキング (乗り入れ部)	 cm 8 ブロック 3 砂 35 再生切込碎石(RC40)
インターロッキング (店舗等の乗り入れ部)	 cm 8 ブロック 3 空モルタル 10 コンクリート 10 再生切込碎石(RC40) 又は 粒調碎石路盤(M30)

コンクリート舗装 車道・乗入れ部 (4t未満)	 cm 15 セメントコンクリート (金網メッシュφ6.0) 10 再生切込碎石(RC40) 目地間隔は5.0mを標準とする。
コンクリート舗装 歩 道 (歩行者自転車のみ)	 cm 10 セメントコンクリート 10 再生切込碎石(RC40) 目地間隔は5.0mを標準とする。

- * 密粒度アスコンは再生密粒度アスコンでも可。
- * 視覚障害者誘導用ブロックについては、熔融式の乗り入れ型を使用。
- * 当復旧断面については、里道部にも援用する。
- * 上層路盤材は、HMS(水硬性粒度調整鉄鋼スラグ)でも可能。ただし、県の使用条件等を遵守すること。

注* 本復旧断面は、原形(現況)に復します。なお、原形(現況)が標準断面と違う場合は、道路管理者と協議し指示に従います。